



КРАСКА ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ «СТРОЙ-АКРИЛ И»

КРАСКА ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ «СТРОЙ-АКРИЛ И» ТУ 2316-014-04002214-01

НАЗНАЧЕНИЕ: Краска воднодисперсионная «Строй-Акрил-И» предназначена для окраски внутренних поверхностей промышленных и гражданских зданий и сооружений, при проведении ремонтных работ, а так же для применения в быту.

СОСТАВ: Краска представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в водной дисперсии полимеров с добавлением различных вспомогательных веществ (эмульгаторов, стабилизаторов и др.).

Техническая характеристика материала:

1.Время высыхания материалов, час, не более	1
2. Условная светостойкость пленки, час, не менее	24
3.Степень перетира краски, мкм, не более	60
4. Укрывистость краски в зависимости от цвета г/м ² , не более	140

УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Перед применением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой. Поверхность должна быть очищена от грязи и пыли, остатки непрочно держащейся старой краски должны быть удалены. Краску на поверхность наносят с помощью кисти, валика, пневмораспылением при температуре не ниже плюс 5° С. Нанесение последующего материала или слоя допускается после полного высыхания предыдущего .

Хранить материалы при температуре не ниже плюс 5°С.