

НАЗНАЧЕНИЕ: Полиуретановый глянцевый или матовый лак предназначен для защитной отделки монолитных полимерных покрытий наливных полов на уретановой и эпоксидной основе, эксплуатируемых внутри помещений. Возможно применение для отделки деревянных поверхностей и из натурального камня.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Окончательная отделка монолитных полимерных покрытий наливных полов. Самостоятельное покрытие по минеральным и деревянным поверхностям.

Техническая характеристика материала:

1. Внешний вид покрытия- однородная, ровная глянцевая или матовая поверхность
2. Массовая доля нелетучих веществ , % не менее 40
3. Время отверждения до ст.3 при температуре (20 ± 2) °C и влажности воздуха 65%, час 24

ПОКРЫТИЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ВЫСОКОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬЮ И ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТЬЮ, АДГЕЗИЕЙ К ОСНОВАНИЮ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬЮ.

УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Технология нанесения покрытия включает :

1. Основание под окраску должно быть чистым, сухим с влажностью не более 4%, свободным от всяких загрязнений (пыль, масла и др.).
2. Лакирование подготовленного основания.

Лак наносят на поверхность при температуре +10- +25°C и влажности не более 70% нейлоновым или меховым валиком с коротким ворсом. Рекомендуется нанесение 2-х слоев.

НЕ НАНОСИТЬ ТОЛСТЫМ СЛОЕМ. НЕ ДОПУСКАТЬ ОБРАЗОВАНИЯ ЛУЖ И ПРОЛИВОВ МАТЕРИАЛА.



Лак полиуретановый «ПУР-ЛАК»

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ Инструменты очистить растворителем, промыть ацетоном).

Комплект 8 кг