



ЭПОКСИДНЫЙ КЛЕЕВОЙ КОМПАУНД ДЛЯ БЕТОНА «БЕТонБЕТ» ТУ 2252-032-04002214-2005

ОПИСАНИЕ: Двухкомпонентный эпоксидный компаунд.

СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Клеевой компаунд используется в качестве адгезионного слоя при устройстве новых бетонных стяжек по старому бетонному основанию. Обеспечивает гидроизоляционную защиту между слоями бетона. Может наноситься на старые замасленные и влажные бетонные основания.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Сухой остаток:	ок.90%
Плотность :	ок. 1,5 кг на 1 л компаунда
Соотношение компонентов: 11,6 масс.ч. отвердителя	100 масс.ч. полуфабриката и
Жизнеспособность компаунда при 23 °С	не менее 45 мин
Расход:	
при нанесении раклей (шпателем)	1,0-1,5 кг на кв.м
кистью, валиком	0,4-0,5 кг на кв.м.
Открытое время выдержки (интервал времени между нанесением компаунда и стяжки)	не более 2 часов
Очистка инструмента	растворитель р-4, ацетон
Хранение	выдерживает холодное хранение
Стандартная упаковка отвердитель	10 кг полуфабрикат и 1,2 кг