



**СОСТАВ «СТРОЙ-
АКРИЛ» ДЛЯ
ОКРАСКИ ПУТЕЙ
ЭВАКУАЦИИ**
ТУ 20.30.2-072-04002214-
2017

**СОСТАВ «СТРОЙ-АКРИЛ» ДЛЯ ОКРАСКИ ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ
ТУ 20.30.2-072-04002214-2017**

НАЗНАЧЕНИЕ: Состав «Строй-Акрил» предназначен для нанесения защитно-декоративных покрытий по путям эвакуации в промышленных и гражданских зданиях. Состав обеспечивает образование негорючего и не распространяющего пламени покрытия

СОСТАВ: Состав представляют собой суспензию пигментов и наполнителей в водном растворе калиевого жидкого стекла с добавлением различных вспомогательных веществ (эмульгаторов, стабилизаторов и др.).

Состав наносят на минеральные поверхности: бетон, гипсокартон, штукатурку, кирпич, строительные пористые материалы.

УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Перед применением материал тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой. Поверхность должна быть очищена от грязи и пыли, остатки непрочной держащейся старой краски должны быть удалены.
2. Материалы на поверхность наносят с помощью кисти, валика, пневмораспылением при температуре не ниже плюс 5° С. Нанесение последующего материала или слоя допускается после полного высыхания предыдущего.
3. Хранить материалы при температуре не ниже плюс 5°С.

Покрытие:

- не трескается, не отслаивается
- стойкое к УФ



**СОСТАВ «СТРОЙ-
АКРИЛ» ДЛЯ
ОКРАСКИ ПУТЕЙ
ЭВАКУАЦИИ**
ТУ 20.30.2-072-04002214-
2017

-
- имеет хороший декоративный вид
 - экологически безопасное (без запаха)
 - паропроницаемо