

# АКРИЛСИЛИКОНОВАЯ ФАСАДНАЯ КРАСКА «СТРОЙ-АКРИЛ-С»

ТУ 2316-014-04002214-01

Краска «Строй-Акрил-С» предназначена для нанесения защитно-декоративных покрытий на фасады, характеризующиеся повышенной пористостью, подверженные воздействию влаги и микроорганизмов.

Краска обладает повышенной атмосферостойкостью, устойчивостью к УФ – излучению и др. агрессивным воздействиям, повышенной паропроницаемостью.

**СОСТАВ:** Краска представляют собой суспензию щелочестойких пигментов и наполнителей в водной дисперсии акриловых и силиконовых полимеров и различных вспомогательных веществ ( эмульгаторов, стабилизаторов и др.).

## Техническая характеристика материала:

|  |            |
|--|------------|
| Время высыхания материалов, час, не более                                      | <b>1</b>   |
| Стойкость пленки к статическому воздействию воды, час, не менее                | <b>48</b>  |
| Стойкость пленки к статическому воздействию 3-х%раствора щелочи, час, не менее | <b>48</b>  |
| Условная светостойкость пленки, час, не менее                                  | <b>24</b>  |
| Степень перетира краски, мкм, не более   | <b>120</b> |

## УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Перед применением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой. Поверхность должна быть очищена от грязи и пыли, остатки непрочно держащейся старой краски должны быть удалены.

Краску на поверхность наносят с помощью кисти, валика, пневмораспылением при температуре не ниже плюс 5° С. Нанесение последующего материала или слоя допускается после полного высыхания предыдущего .

Хранить краску при температуре не ниже плюс 5°С.