

ТУ 20.30.2-072-04002214-2017

ОПИСАНИЕ: Состав «Строй-Акрил» представляет собой однокомпонентную систему, состоящую из суспензии щелочестойких пигментов и наполнителей в водном растворе калиевого жидкого стекла с добавлением функциональных добавок (диспергаторы, реологические агенты и др.)

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Состав «Строй-Акрил» предназначен для нанесения защитно-декоративных покрытий по путям эвакуации в промышленных и гражданских зданиях. Состав обеспечивает образование негорючего и не распространяющего пламени покрытия. Используется для наружных и внутренних работ.

Технические характеристики

Внешний вид покрытия	Белый матовый
Сухой остаток, %	Не менее 60
Плотность, г/см ³	Около 1,5
Теоретический расход, г/м ²	150-230 на один слой в зависимости от цвета и окрашиваемой поверхности
Время высыхания до ст.3, ч	3
Температура эксплуатации в сухой среде	от минус 40°С до плюс 110°С
Срок хранения	6 месяцев при 20 °С

НАНЕСЕНИЕ

Метод нанесения	БВР, пневмораспыление, кисть
Разбавитель	Вода Не более 5%
Сопловое отверстие для БВР Для ПР	0,36-0,45 мм., 1,2-1,5 мм
Очистка инструмента	вода
Интервал перекрытия, ч.	24 для грунта, Межслойная выдержка 3-6 час в зависимости от условий
ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ	от + 7°С до + 40°С Оптимально от + 10°С до + 30°С Избегать попадания прямых солнечных лучей
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Тщательно удалить жиры, масла и другие подобные загрязнения с помощью подходящего моющего средства. Удалить соли и прочие загрязнения пресной водой под давлением Глянцевые поверхности обработать абразивом до матовости.



КРАСКА «СТРОЙ-АКРИЛ» ДЛЯ ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ

ТУ 20.30.2-072-04002214-2017

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	Обращаться с осторожностью. До и в ходе использования соблюдать меры предосторожности. Избегать попадания состава в глаза (сильно щелочное средство)
--------------------------	--