

КРАСКА ФАСАДНАЯ «СТРОЙ-АКРИЛ»

ТУ 2316-014-04002214-01

Комплекс материалов «Строй-Акрил» предназначен для подготовки поверхности и нанесения защитно-декоративных покрытий на фасады промышленных и гражданских зданий и сооружений в построечных условиях и при проведении ремонтных работ. Комплекс включает в себя пропитку глубокого проникновения, грунтовку и фасадную краску.

СОСТАВ: Материалы представляют собой суспензии пигментов и наполнителей в водной дисперсии акриловых сополимеров с добавлением различных вспомогательных веществ (эмульгаторов, стабилизаторов и др.).

Технические характеристики

Время высыхания материалов, час, не более	1
Стойкость пленки к статическому воздействию воды, час, не менее	24
Стойкость пленки к статическому воздействию 3-х%раствора щелочи, час, не менее	24
Условная светостойкость пленки, час, не менее	24
Степень перетира краски, мкм, не более	100
Укрывистость краски в зависимости от цвета, г/м ² , не более	170

УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Перед применением материалы тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой. Поверхность должна быть очищена от грязи и пыли, остатки непрочно держащейся старой краски должны быть удалены. В случае окраски новых панелей удалить остатки эмульсионных смазок.

Материалы на поверхность наносят с помощью кисти, валика, пневмораспылением при температуре не ниже плюс 5° С. Нанесение последующего материала или слоя допускается после полного высыхания предыдущего.

Хранить материалы при температуре не ниже плюс 5°С.