

Комплекс материалов «Строй-Акрил» предназначен для подготовки поверхности и для окраски внутренних поверхностей промышленных и гражданских зданий и сооружений, при проведении ремонтных работ, а так же для применения в быту. Комплекс включает в себя пропитку глубокого проникновения, грунтовку и краску.

**СОСТАВ:** Материалы представляют собой суспензии пигментов и наполнителей в водной дисперсии акриловых сополимеров с добавлением различных вспомогательных веществ (эмульгаторов, стабилизаторов и др.).

### Технические характеристики

Время высыхания материалов, час, не более	1
Стойкость пленки к статическому воздействию воды, час, не менее	24
Стойкость пленки к статическому воздействию моющих средств, час, не менее	2
Условная светостойкость пленки, час, не менее	24
Степень перетира краски, мкм, не более	40
Укрывистость краски в зависимости от цвета, г/м <sup>2</sup> , не более	120

### УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Перед применением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой. Поверхность должна быть очищена от грязи и пыли, остатки непрочно держащейся старой краски должны быть удалены.

Краску на поверхность наносят с помощью кисти, валика, пневмораспылением при температуре не ниже плюс 5° С. Нанесение последующего материала или слоя допускается после полного высыхания предыдущего .

Расход материала 150-200 г на кв.м на один слой.

Хранить материалы при температуре не ниже плюс 5°С.