

КРАСКА ПОТОЛОЧНАЯ «СТРОЙ-АКРИЛ»

ТУ 2316-014-04002214-01

Краска воднодисперсионная «Строй-Акрил-ВП» предназначена для окраски потолков промышленных и гражданских зданий и сооружений, при проведении ремонтных работ, а так же для применения в быту.

СОСТАВ: Материалы представляют собой суспензии пигментов и наполнителей в водной дисперсии акриловых сополимеров с добавлением различных вспомогательных веществ (эмульгаторов, стабилизаторов и др.).

Технические характеристики

Время высыхания материалов, час, не более	1
Условная светостойкость пленки, час, не менее	24
Степень перетира краски, мкм, не более	60
Укрывистость белой краски г/м ² , не более	140

УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Перед применением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой. Поверхность должна быть очищена от грязи и пыли, остатки непрочно держащейся старой краски должны быть удалены. Если поверхность была окрашена меловой побелкой, ее необходимо смыть.

Краску на поверхность наносят с помощью кисти, валика, пневмораспылением при температуре не ниже плюс 5° С. Нанесение последующего материала или слоя допускается после полного высыхания предыдущего.

Хранить материалы при температуре не ниже плюс 5°С.