

ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ АКРИЛОВАЯ

ТУ 5772-016-04002214-01

Шпатлевка фасадная акриловая предназначена для финишного выравнивания и заполнения незначительных неровностей и исправления дефектов бетонных, оштукатуренных и других фасадных поверхностей, предназначенных под окраску акриловыми материалами типа «Акриал».

СОСТАВ: Представляет собой пастообразную пластичную массу, состоящую из пигментов и наполнителей в смеси растворов акриловых смол в органических растворителях с добавками вспомогательных веществ.

Техническая характеристика материала:

Внешний вид покрытия	однородная, ровная матовая поверхность
Массовая доля нелетучих веществ смеси компонентов, %	не менее 75
Время высыхания, при температуре (20±2) °С, час	24
Водостойкость, час	24
Прочность сцепления с бетоном, кг/см ²	3,0
Толщина одного слоя, мкм	не более 300-500

ПОКРЫТИЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ВЫСОКОЙ СТОЙКОСТЬЮ К ВОЗДЕЙСТВИЮ МИНЕРАЛЬНЫХ И ОРГАНИЧЕСКИХ СРЕД, МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТЬЮ .

УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Нанесение шпатлевки на поверхность при температуре от минус 15 до плюс 30 градусов С.

При работе соблюдать правила пожарной безопасности и промышленной санитарии.

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ. инструменты очистить уайт-спиритом.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ - 6 месяцев со дня изготовления.