



**КОМПЛЕКС  
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ  
ОКРАСКИ ФАСАДОВ  
«СТРОЙ-АКРИЛ»**

---

---

**КОМПЛЕКС МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОКРАСКИ ФАСАДОВ  
«СТРОЙ-АКРИЛ»  
ТУ 2316-014-04002214-01**

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Комплекс материалов «Строй-Акрил» предназначен для подготовки поверхности и нанесения защитно-декоративных покрытий на фасады промышленных и гражданских зданий и сооружений в построечных условиях и при проведении ремонтных работ. Комплекс включает в себя пропитку глубокого проникновения, грунтовку и фасадную краску.

**СОСТАВ:** Материалы представляют собой суспензии пигментов и наполнителей в водной дисперсии акриловых сополимеров с добавлением различных вспомогательных веществ (эмульгаторов, стабилизаторов и др.).

**Техническая характеристика материала:**

1.Время высыхания материалов, час, не более	1
2.Стойкость пленки к статическому воздействию воды, час, не менее	24
3. Стойкость пленки к статическому воздействию 3-х%раствора щелочи, час, не менее	24
4. Условная светостойкость пленки, час, не менее	24
5.Степень перетира краски, мкм, не более	100
6. Укрывистость краски в зависимости от цвета г/м <sup>2</sup> , не более	170



## КОМПЛЕКС МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОКРАСКИ ФАСАДОВ «СТРОЙ-АКРИЛ»

---

---

### **УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**

1. Перед применением материалы тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой. Поверхность должна быть очищена от грязи и пыли, остатки непрочной держащейся старой краски должны быть удалены. В случае окраски новых панелей удалить остатки эмульсионных смазок.
2. Материалы на поверхность наносят с помощью кисти, валика, пневмораспылением при температуре не ниже плюс 5° С. Нанесение последующего материала или слоя допускается после полного высыхания предыдущего.
3. Хранить материалы при температуре не ниже плюс 5°С.