



**КРАСКА
ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ
«СТРОЙ-АКРИЛ И»**

**КРАСКА ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ
«СТРОЙ-АКРИЛ И»
ТУ 2316-014-04002214-01**

НАЗНАЧЕНИЕ: Краска воднодисперсионная «Строй-Акрил-И» предназначена для окраски внутренних поверхностей промышленных и гражданских зданий и сооружений, при проведении ремонтных работ, а так же для применения в быту.

СОСТАВ: Краска представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в водной дисперсии акриловых сополимеров с добавлением различных вспомогательных веществ (эмульгаторов, стабилизаторов и др.).

Техническая характеристика материала:

- | | |
|--|-----|
| 1.Время высыхания материалов, час,
не более | 1 |
| 2.Стойкость пленки к статическому воздействию
воды, час, не менее | 24 |
| 3. Стойкость пленки к статическому воздействию
моющих средств, не менее | 2 |
| 4. Условная светостойкость пленки, час, не менее | 24 |
| 5. Степень перетира краски, мкм, не более | 40 |
| 6. Укрывистость краски в зависимости от цвета
г/м ² , не более | 120 |



**КРАСКА
ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ
«СТРОЙ-АКРИЛ И»**

УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Перед применением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой. Поверхность должна быть очищена от грязи и пыли, остатки непрочно держащейся старой краски должны быть удалены. Краску на поверхность наносят с помощью кисти, валика, пневмораспылением при температуре не ниже плюс 5° С. Нанесение последующего материала или слоя допускается после полного высыхания предыдущего . Расход материала 150-200 г на кв.м на один слой.
2. Хранить материалы при температуре не ниже плюс 5°С.