



ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТ «ПУР-ГРУНТ»

НАЗНАЧЕНИЕ:

Полиуретановый грунт предназначен для закрепления поверхности бетонного покрытия, выравнивания тянущей способности пористых оснований и повышения адгезии окрасочного материала к подложке.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Подготовка оснований к проведению окрасочных работ, а также нанесению толстослойных наливных покрытий.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛА:

1. Внешний вид покрытия - однородная, ровная глянцевая поверхность
2. Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 50
3. Время отверждения до ст.3 при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ и влажности воздуха 65%, час 24

УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Основание под окраску должно быть чистым, сухим с влажностью не более 4%, свободным от всяких загрязнений (пыль, масла и др.).
 2. Грунтование подготовленного основания.
- Грунт наносят на поверхность при температуре +10 до +25°C и влажности не более 70% нейлоновым или меховым валиком с коротким ворсом. Рекомендуется нанесение 2-х слоев.



НЕ НАНОСИТЬ ТОЛСТЫМ СЛОЕМ.

НЕ ДОПУСКАТЬ ОБРАЗОВАНИЯ ЛУЖ И ПРОЛИВОВ МАТЕРИАЛА.

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:

ИНСТРУМЕНТЫ ОЧИСТИТЬ РАСТВОРИТЕЛЕМ, ПРОМЫТЬ АЦЕТОНОМ).